



Ficha Técnica

Adherefix

Puente de adherencia para mejorar el anclaje

El PROMOTOR DE ADHERENCIA COM-CAL es una dispersión acuosa diseñada para mejorar la adherencia entre soportes con dudosa adherencia y revestimientos nuevos. Es respetuoso con el medio ambiente y la salud, libre de aditivos tóxicos y sin olor perceptible.

Composición

Resina como ligante, áridos y aditivos seleccionados, sin componentes tóxicos ni aditivos con olor.

Características técnicas

Presentación	Envases de 1 kg y 4 kg
Aspecto	Polvo blanco
pH de la mezcla	En trámite
Densidad de la mezcla	1,02±0,05 g/cm ³
Viscosidad de la mezcla	En trámite
Contenido de COV's	En trámite
Tiempo de secado	6-8 horas (+23°C, 80% HR)

Propiedades del producto

Mejora la adherencia, resistente a la alcalinidad y respetuoso con el medio ambiente y la salud.



Uso recomendado

Tratamiento adherente recomendado para mejorar la adherencia en superficies antes de nuevos revestimientos. Apto para interiores y exteriores, incluyendo restauraciones y bioconstrucción. Se utiliza también sobre cartón-yeso y azulejo esmaltado / gres como preparación para la aplicación de **COM-CAL Deco**.

Preparación del soporte

El soporte debe estar firme, seco y completamente limpio para garantizar una excelente adherencia del producto.

Preparación del producto

						
Verter Adherefix en un recipiente	Añadir agua: 1,5 L por 1 kg	Batir hasta obtener una textura homogénea	Esperar 15 minutos	Remover	Aplicar	Limpieza de herramientas con agua





Aplicación

Se aplica con brocha o rodillo en una sola capa sobre el soporte, permitiendo que se seque antes de aplicar el nuevo revestimiento.

Limpieza de herramientas

En estado fresco, con agua tibia. Una vez seco, con medios mecánicos.

Precauciones climáticas

 5-30 °C
  NO
  NO
  NO

Conservación

Utilizar el producto antes de un año desde su fabricación. Conservar en su envase original, cerrado herméticamente, en un lugar seco y protegido de la lluvia. Se recomienda utilizar el envase completo una vez abierto.

Gestión de residuos

La eliminación de restos de producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Los envases vacíos deben llevarse a un punto verde de reciclaje, separando los diferentes materiales. En este caso: papel (etiqueta), plástico (envase) y escombros en caso de que sobre material.

Seguridad

Proteger las superficies que no se van a intervenir. Limpiar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben observarse detenidamente. Se deben respetar las exigencias de la legislación nacional y local. Consulte la ficha de seguridad. Debido a su carácter alcalino, este producto puede resultar irritante para la piel, los ojos y las vías respiratorias. Para su manipulación, deben observarse las medidas preventivas habituales para el manejo de productos químicos. Lavarse las manos antes de cualquier pausa y al finalizar el trabajo. No comer, beber ni fumar durante su uso. Utilizar el equipo de protección personal adecuado (EPP): protección respiratoria (mascarilla), protección de la piel (guantes y manguitos) y protección ocular (gafas). Mantener fuera del alcance de los niños. Producto no inflamable.

Advertencia

La información suministrada en esta ficha está basada en los datos disponibles en la fecha de edición y es fruto de nuestros conocimientos y ensayos internos bajo condiciones climáticas determinadas. No supone un compromiso para COM-CAL, debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a la naturaleza y estado de los diferentes soportes a tratar. No podemos garantizar el uso concreto en cada obra. Por lo tanto, no exime al consumidor de examinar y verificar el producto para su correcta utilización específica. COM-CAL no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte del aplicador u otros sujetos que intervienen en la ejecución, limitándose su responsabilidad exclusivamente a los posibles daños directamente atribuibles a la calidad, debido a fallos en la fabricación del producto suministrado. El redactor del proyecto, la dirección técnica responsable o, subsidiariamente, la empresa aplicadora de la obra en cuestión deben cerciorarse de la idoneidad de los productos según sus características, así como de las condiciones climáticas, del soporte y de posibles patologías. En situaciones específicas no contempladas en esta ficha, se debe consultar siempre con nuestro departamento técnico. No se atenderán reclamaciones sin el envase original del producto, que permita la adecuada trazabilidad.